

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı Magnet
DN50 Kaynaklı Bağlantı

Model:
Tarih:

BE050LM
21.12.2020

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1,5 m/s
Maks. Debi:	12,5 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Maks. Debide Δp:	2,9 kPa
Dizayn Standart:	EN 13445


Kalite Kontrol

Test Basıncı (bar):	7
Akışkan Testi:	Hava
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır
Kaynak Prosedürü:	Hayır
Kaynak Testi:	Hayır
Yetkili Kuruluş Testi:	Hayır

Malzeme

Gövde:	S235 JR G2 (St.37)
Bağlantı:	S235 JR G2 (St.37)
Fittings:	S235 JR G2 (St.37)
Taban:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube İç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Boya:	Standart
Renk:	Sarı (RAL 1003)
Dry Pocket:	Bakır, Piring
Magnet:	Neodymium
Boşaltma vanası:	Nikelajlı bakır

Marka



Ölçüler

DN:	50
OD:	60,3 mm
H:	471 mm
h:	341 mm
h1:	130 mm
D:	159 mm
L:	260 mm
e:	Rp1
x:	>75 mm
y:	>50 mm
Xr:	>270 mm

Hacim:	5 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık):	8 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.