

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ




MultiControlKompact 75 duo-8.1

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Model: EMCK-D75-8.1



Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %40)
Min. İşletme Basıncı:	6,0 bar-g
Discharge:	8,1 bar-g
Max. İşletme Basıncı:	10,0 bar-g
Max. Sıcaklık:	70 °C
Çevre Sıcaklığı:	0 - 40 °C
Besleme akışkanı:	0 - 70 °C

Ölçüler

Yükseklik:	1350 mm
Genişlik:	575 mm
Derinlik:	800 mm
B	575 mm
F	422 mm
G	312 mm
H	1350 mm
M	512 mm
MM	439 mm
T	800 mm

Boş ağırlık (yaklaşık): 112 kg

Bağlantılar

1. Su Besleme	Rp1/2
Exp. overflow pipe	Rp1
Exp. pressure pipe	Rp1
Discharge	DN50 Geberit

Kalite Kontrol

Fonksiyon Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Su
Yüksek Gerilim Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
CE-İşareti:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır

Malzeme

Fittings / borular:	Bakır/Pirinç
Pompa:	AISI316
Ana Pompa:	Horizontal multistage 2 x 50%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Dış gövde:	Çelik sac
Renk:	Sarı (RAL 1003)

Elektrik bağlantısı

Voltaj:	[1x] 230V~/50Hz
Enerji ihtiyacı:	1,5 kW
Koruma Sınıfı:	IPX4D

Değişiklik hakkı saklıdır.