

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ

MultiControlModular S0.3-16.0




Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Model: EMCM-S0.3-16.0



Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %40)
Min. İşletme Basıncı:	8,0 bar-g
Discharge:	16,0 bar-g
Max. İşletme Basıncı:	25,0 bar-g
Max. Sıcaklık:	70 °C
Çevre Sıcaklığı:	0 - 40 °C
Besleme akışkanı:	0 - 70 °C

Ölçüler

Yükseklik:	1370 mm
Genişlik:	764 mm
Derinlik:	888 mm
A	498 mm
AA	1240 mm
B	764 mm
C	498 mm
CC	213 mm
EE	558 mm
H	1370 mm
M	1240 mm
MM	728 mm
T	888 mm

Boş ağırlık (yaklaşık): 140 kg

Bağlantılar

1. Su Besleme	Rp1/2
suction pipe	R5/4
overflow pipe	R1
Exp. pressure pipe	Rp6/4

Kalite Kontrol

Fonksiyon Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Su
Yüksek Gerilim Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
CE-İşareti:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır

Malzeme

Fittings / borular:	Bakır/Pirinç
Pompa:	AISI316
Ana Pompa:	Düşey çok kademeli 1 x 100%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Dış gövde:	Çelik sac
Renk:	Sarı (RAL 1003)

Elektrik bağlantısı

Voltaj:	[3x] 400V~/50Hz
Enerji ihtiyacı:	1,3 kW
Koruma Sınıfı:	IPX4D

Değişiklik hakkı saklıdır.