

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ

TopControlModular S4.7-23.5




Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Model: ETCM-S4.7-23.5



Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %40)
Min. İşletme Basıncı:	4,0 bar-g
Discharge:	23,5 bar-g
Max. İşletme Basıncı:	25,0 bar-g
Max. Sıcaklık:	70 °C
Çevre Sıcaklığı:	0 - 40 °C
Besleme akışkanı:	0 - 70 °C

Kalite Kontrol

Fonksiyon Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Su
Yüksek Gerilim Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
CE-İşareti:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır

Malzeme

Fittings / borular:	Bakır/Pirinç
Pompa:	AISI316
Ana Pompa:	Düşey çok kademeli 1 x 100%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Dış gövde:	Çelik sac
Renk:	Sarı (RAL 1003)

Elektrik bağlantısı

Voltaj:	[3x] 400V~/50Hz
Enerji ihtiyacı:	3,2 kW
Koruma Sınıfı:	IPX4D

Ölçüler

Yükseklik:	1361 mm
Genişlik:	845 mm
Derinlik:	1014 mm
A	214 mm
AA	1014 mm
B	845 mm
C	203 mm
CC	204 mm
D	337 mm
DD	903 mm
E	551 mm
EE	117 mm
H	1361 mm
M	1229 mm
MM	113 mm
T	1014 mm

Boş ağırlık (yaklaşık): 202,8 kg

Bağlantılar

1. Su Besleme	Rp1/2 Rp3/4
suction pipe	R5/4
overflow pipe	R5/4
Exp. pressure pipe	Rp6/4
9.	Rp1/2

Değişiklik hakkı saklıdır.