

Ürün: SpiroVent Hava Ayırıcı Solar AutoClose Rp^{3/4}" Universal
Threaded fitting

Model:
Tarih:

UA075WFBA08
11.04.2024

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Max. Su Hızı:	1	m/s
Max. Debi:	1,30	m ³ /h
Max. İşletme Basıncı:	10	bar-g
Max. Sıcaklık:	180	°C
closing temperature:	100	°C
Dizayn Standart:	EN 13445	


Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	TPX
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim

Marka



Ölçüler

d:	Rp ^{3/4} "
h:	32 mm
Hh:	177 mm
Hv:	191 mm
h1:	145 mm
L:	92 mm
D:	64 mm
B:	153 mm
b:	136 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Hacim	0,38 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	1,6 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.