

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı
DN50 Flanşlı Bağlantı

Model:
Tarih:

BE050F
19.11.2019

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1,5 m/s
Maks. Debi:	12,5 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Maks. Debi Δp:	2,9 kPa
Dizayn Standart:	EN 13445


Kalite Kontrol

Test Basıncı (bar):	7
Akışkan Testi:	Hava
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır
Kaynak Prosedürü:	Hayır
Kaynak Testi:	Hayır
Yetkili Kuruluş Testi:	Hayır

Malzeme

Gövde:	S235 JR G2 (St.37)
Bağlantı:	S235 JR G2 (St.37)
Fittings:	S235 JR G2 (St.37)
Flanş (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Taban:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube İç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Boya:	Standart
Renk:	Sarı (RAL 1003)
Boşaltma vanası:	Nikelajlı bakır

Marka



Ölçüler

DN:	50
OD:	60,3 mm
H:	390 mm
h:	270 mm
h1:	121 mm
D:	159 mm
LF:	350 mm
e:	Rp1
x:	>200 mm
y:	>50 mm

Hacim:	5 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık):	13 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.