

Ürün: SpiroVent Hava Ayırıcı 22 mm Universal Compression fitting

Model:
Tarih:

UA022W
1.02.2024

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Max. Su Hızı:	1 m/s
Max. Debi:	1,30 m ³ /h
Max. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Max. Sıcaklık:	110 °C
Dizayn Standart:	EN 13445


Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Hayır
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim

Marka



Ölçüler

d:	22 mm
h:	32 mm
Hh:	177 mm
Hv:	201 mm
h1:	145 mm
L:	112 mm
D:	64 mm
B:	152 mm
b:	134 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Hacim	0,18 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	1,8 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.